

**Angaben**

**Daten**

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501451  
 Heitronic LED Anbauleuchte Multi-Use Gen 2 Back-Li  
 4002940023220  
 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)  
 hochwertiger Rahmen aus Aluminium Druckguss  
 mit opaler PS Abdeckung  
 Wand- und Deckenmontage möglich  
 Hohe Effizienz: EEK B (140lm/W)  
 Leistung einstellbar: 21/31/37/42 Watt  
 Lichfarbe einstellbar: 3000/3500/4000 Kelvin  
 Lumen: 3200 bis 5900  
 Lebensdauer: 50.000 Stunden  
 Abstrahlwinkel: 90°  
 inklusive externer Treiber

**Allgemeine Produktinformationen**

Zollpos. 9405119090  
 Ursprungsland/-region CN  
 Produktmaterial Aluminium, Stahl, PS Abdeckung  
 Produktfarbe weiß RAL9016  
 CE Ja  
 Schutzscheibe Ja  
 Schutzgrad IP 20

**Abmessungen Produkt in mm**

Produktlänge in mm 1.525,00  
 Produktbreite in mm 325  
 Produkthöhe in mm 48  
 Produkttiefe in mm 48

**Elektronische Daten**

Spannung in V 230  
 Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC, 52-120V DC  
 Schutzklasse I  
 Nennleistungsaufnahme in W 42  
 Bemessungsleistungsaufnahme in W 42  
 Nennlebensdauer in h 50000  
 Bemessungslebensdauer in h 50000  
 Zahl der Schaltzyklen 25000  
 Energieeffizienzklasse B  
  
 Trafo Leistung in W 42  
 Trafo Spannung primär in V 230V AC  
 Trafo Spannung sekundär in V 52-120V DC  
 Trafo Schutzklasse I  
 Trafo Schutzgrad IP 20  
 Trafo Maße in mm 137x21x30mm

**Lichttechnische Daten**

Nennlichtstrom in lm 5900  
 Bemessungslichtstrom in lm 5900

**Angaben**

**Daten**

---

Lichtfarbe	3000/3500/4000 Kelvin einstellbar
Abstrahlwinkel	90
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein

**Verpackung**

---

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber
----------------	---------------------

**Abmessung Einzelkarton in mm**

---

Breite Einzelverpackung in mm	1560
Tiefe Einzelverpackung in mm	360
Höhe Einzelverpackung in mm	75

**Abmessung VE-Karton in mm**

---

Breite Versandkarton in mm	1580
Tiefe Versandkarton in mm	320
Höhe Versandkarton in mm	380
Bruttogewicht Versandkarton in kg	21,94
Palettenabnahme in Stk	24

**VPE**

---

Losgrößenrundungsfaktor	4
-------------------------	---

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**