

## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-35420  
Heitronic Solar LED Kugel Boule 250mm mit Helligke  
4002940354201  
BOULE bietet netzunabhängig im Garten viel Lichtvergnügen  
Kugel PMMA, opal, Basis ABS und HIPS, schwarz  
Inkl. 0,3 W Solarpanel und NiMH Akku 1,2V, AAA, 600 mAh  
Mit 2 Erdspießen  
Betriebsdauer max. 5 Stunden

### Allgemeine Produktinformationen

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zollpos.              | 94054131000                                                    |
| Ursprungsland/-region | CN                                                             |
| Produktmaterial       | PMMA, ABS, HIPS / PMMA, ABS, HIPS                              |
| Produktfarbe          | weiß / white                                                   |
| CE                    | Ja                                                             |
| Tag Nachtsensor       | Ja                                                             |
| Ein Ausschalter       | Ja                                                             |
| anschlussfertig       | Ja                                                             |
| Schutzgrad IP         | 44                                                             |
| Typ Batterien         | 1,2V Ni-MH Akku, 600mA, Typ AAA (enthalten) / 1,2V Ni-MH Akku, |
| Anzahl Batterien      | 1                                                              |

### Abmessungen Produkt in mm

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Produktlänge in mm      | 260,00 |
| Produkthöhe in mm       | 233,4  |
| Außendurchmesser in mm  | 250    |
| Einbaudurchmesser in mm | 0,97   |

### Elektronische Daten

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Spannung in V                             | 1,2     |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 1,2V DC |
| Schutzklasse                              | III     |
| Nennleistungsaufnahme in W                | 0,3     |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W          | 0,3     |

### Lichttechnische Daten

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nennlichtstrom in lm       | 10                          |
| Bemessungslichtstrom in lm | 10                          |
| Farbtemperatur in K        | 4000                        |
| Lichtfarbe                 | neutralweiß / neutral-white |
| dimmbar                    | nein / no                   |

### Verpackungsinhalt / Zubehör

|                 |    |
|-----------------|----|
| Montagematerial | Ja |
| Erdspieß        | Ja |

## Produktdatenblatt



# LICHTDIENST

### Angaben

### Daten

#### **Verpackung**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Verpackungsart | HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label |
|----------------|---------------------------------------------|

#### **Abmessung Einzelkarton in mm**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 260 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm  | 260 |
| Höhe Einzelverpackung in mm   | 265 |

#### **Abmessung VE-Karton in mm**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Breite Versandkarton in mm        | 270  |
| Tiefe Versandkarton in mm         | 270  |
| Höhe Versandkarton in mm          | 280  |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 0,97 |
| Palettenabnahme in Stk            | 32   |

#### **VPE**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 1 |
|-------------------------|---|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.